

# 富岡土木事務所常温 A S 合材購入仕様書

## 第 1 条 目 的

本仕様書は、富岡土木事務所が使用する常温 A S 合材の購入に関し必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るものである。

## 第 2 条 納入期限

納入者は、監督員の納入指示の日から 10 日以内に納入しなければならない。なお、緊急の場合には可能な限り監督員が指示する日に納入が図れる体制を取るものとする。

## 第 3 条 納入検収

納入にあたっては、監督員と立ち会い納入量及び品質の検収を受けるものとする。検収において固化化や品質劣化等の不良品が確認された場合には、速やかに回収し交換するものとする。

## 第 4 条 常温 A S 合材の種類、予定量及び納入場所

- 1 常温 A S 合材の種類及び予定量については下記のとおりとするが路面状況により変動する。
- 2 納入場所については富岡土木事務所（双葉郡富岡町小浜 553-2）とする。
- 3 納入における荷下ろしについては納入者が行うものとする。

## 第 5 条 疑 義

常温 A S 合材納入にあたり本仕様書に明示なき事項又は疑義が生じた場合には、速やかに監督員と協議のうえ定めるものとする。

品 目 全天候型常温 A S 合材 15kg/袋 900袋

- 仕 様
- ・ポットホールなどに多少の水があっても施工可能な全天候型であること
  - ・水や硬化剤等の A S 合材以外の材料を必要としないこと
  - ・スコップの背で転圧が可能であること
  - ・施工後すぐに交通開放できること
  - ・骨材粒度 5mm 以下であること
  - ・安定度 9.0kN 以上あること
  - ・使用時期の気温（夏期用 25℃以上、春秋期用 15℃～25℃、冬期用 5℃～15℃、冬期寒冷期用 -5℃～5℃）にあわせた粘度調整を行っていること