

装置の概要

【型式等】

- 装置名称：ニードルベッド洗浄機
- メーカー：(株)島精機製作所
- 型式：H2G4

【仕様】

- 吐出圧力：80~100 bar
- 洗浄時間：約90分/1ベッド
- 対応機種：MACH2X/XS, SWG-XR,
SWG-MINI, SWG-FIRST, etc...



ニードルベッドを洗浄することができます。

【装置の特徴】

スライドニードル、ラッチニードル等を格納した状態で丸ごと洗浄することができます。ベッドの形状に合わせてノズルを移動させながら洗浄液の噴射圧力、仰角を調整することで、ニードルベッド全体を洗浄することが可能です。ニードル等を取り外さずに洗浄するため、洗浄時間の大幅な短縮が期待できます。洗浄液での高圧洗浄により、手作業よりも高い洗浄性能が期待できます。

【主な用途】

- ニードルベッドの洗浄



洗浄前



洗浄後

料金・問い合わせ先

	区分	単位	料金(円)
設備使用	ニードルベッド洗浄機 (H2G4)	1時間ごと	2,240
依頼試験	試作加工	要相談	要相談

〒963-0297

郡山市待池台1丁目12番地

TEL：024-959-1739（繊維・高分子科）

FAX：024-959-1761

併せて使うと効果的です！

超音波洗浄装置
(200円/時間)

県外企業は料金が2倍となります。詳しくは担当科までご確認ください。