

J A S 認証工場名簿（集成材）

(2026.9現在)

	認証番号	認証工場名	所在市町村	認証に係る農林物資の種類								福島県産材で供給可能な製品				PRポイント	ホームページアドレス			
				造作用	化粧ばり 造作用	化粧ばり 構造用集成 材	構造用 (大断面)	低ホル構造 用(大断 面)	構造用 (中断面)	低ホル構造 用(中断 面)	構造用 (小断面)	低ホル構造 用(小断 面)	樹種	寸法	性能 (強度・乾燥強度)		年間供給可 能量(m3)	メールアドレス	電話番号	FAX番号
1	JPIC-LT 19	藤寿産業株式会社 集成材工場	郡山市	○				○		○		○	スギ カラマツ ヒノキ	一次接着：230mm×1,600mm× 16,500mm 二次接着：1,250mm×1,250mm ×16,500mm	カラマツ、ヒノ キE105-F300 スギ E75-F240	15,000	構造設計～木質部材生産～プレ カット～現場施工まで一貫して作 業できる体制を整えています。特 殊断面、湾曲、耐火部材などの特 殊材生産も対応致します。	https://toju.co.jp ※ホームページよりお問い合わせください。	024-944-7550	024-943-3878
2	JPIC-LT 224	株式会社オノツカ 集成材工場	郡山市	○				○		○		構造用：カ ラマツ、ス ギ 造作用：カ ラマツ、ス ギほか	構造用：240mm×1,600mm× 15,000mm（ラミナ次第）	E105-F300 E65-F225 など	300	構造用集成材は使用環境Aとな ります。 湾曲集成材も製造可能です。 ノンJAS製品のフローリングも生 産可能です。	http://onotsuka.co.jp/ ※ホームページよりお問い合わせください。	024-945-1393	024-947-0266	
3	JPIC-LT 211	株式会社木環の杜 湯本工場	いわき市							○		○					主に外国産材（欧州アカマツ）を原 料に生産しています。 構造用集成材：（105mm、120mm） ×（105～600mm）×（2750mm～ 6,000mm）性能：RW/EWE105-F300 RW/EWE95-F300 梁成600mmまで対応可能です。	https://www.kowanomori.co.jp/ ※ホームページよりお問い合わせください。	0246-43-1234	0246-43-1235
4	JPIC-LT 243	協和木材株式会社 集成材工場	東白川郡 塙町							○		○	スギ ヒノキ	120mm×120mm×3～6m 105mm×105mm×2.75～6m 120mm×450mm×3～4m 105mm×450mm×3～4m ほか	スギE65-F255 ヒノキE95-F315	60,000	ご注文の際は、納期を含め、お見 積りの問い合わせをお願いしま す。	http://www.kyowamokuzai.co.jp/autos/index.html ※ホームページよりお問い合わせください。	0247-43-4350	0247-43-0080
5	JPIC-LT 271	株式会社ウッドコア FLAM集成材工場	双葉郡 浪江町					○		○		○	スギ カラマツ ヒノキ オシダカマツ	240mm×1,250mm×12,000mm（一次 接着） 1,250mm×1,250mm×12,000mm（二 次接着）	スギ異等級E75-F240 同一等級E85-F300 カラマツ異等級 E120-F330 同一等級E120-F375 ヒノキ対称異等級 E105-F300 同一等級E105-F345 オシダカマツ異等級 E120-F330 同一等級E120-F375	15,000	国内最大規模の中大断面量産工場 （小断面も生産可）。 物件毎の受注生産のため、産地毎 の供給可能量や納期は各物件によ る。	https://woodcore.co.jp/ ※ホームページよりお問い合わせください。	0240-25-8400	

J A S 認証工場名簿（フローリング）

(2026. 9現在)

	認証番号	認証工場名	所在市町村	認証に係る農林物資の種類								福島県産材で供給可能な製品				PRポイント	ホームページアドレス	
				ボード	ボード	ボード	ボード	ブロック	ブロック	ブロック	モザイク	樹種	寸法	性能 (強度・乾燥強度)	年間供給可 能量 (m3)		メールアドレス	電話番号 FAX番号
1	JPIC-FL 10	江戸川ウッドテック 株式会社 小名浜工場	いわき市	○	○				○		ヤマザクラ クリ コナラ スギ ヒノキ	厚み9, 12, 15mm×幅75, 90, 130 mm×長さ910, 1820mm 他特注サイズ	含水率 一般用10% 床暖用6%	150㎡ (約5,000 ㎡)	フローリングの釘張り用、直貼用 を製造、工場内にUV塗装迄仕上 げます。 ご希望によりオスモ等の自然塗装 にも対応します。 地場産材の賃加工も承ります。 専門の施工部隊もおります。	https://www.edogawawoodtec.co.jp/ ※ホームページよりお問い合わせください。	0246-56-5471 0246-56-7237	